

手动双洛氏硬度计性能稳定可靠，能满足所有金属洛氏硬度测试的要求，本机无需电源，是普及型的洛氏一体机。

主要功能和特点：

- 1、可满足普通洛氏和表面洛氏等金属洛氏硬度测试要求，测试精度高，重复性好；
- 2、通过表盘指针直接读出硬度值，指针反应灵敏，所测结果高于国家标准；
- 3、壳体由特殊翻砂工艺一次成型铸造而成，结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作；纯白汽车烤漆档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；
- 4、我们具备自行研发设计，生产加工的能力，我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务；

主要用途和适用范围：

- 1、淬火钢，调质钢、退火钢，轴承钢，带钢，硬化薄钢板，硬质合金等；
- 2、镀锌，镀铬，镀锡，材料表面热处理和化学表面处理的各种薄形金属材料。

技术参数：

产品型号	HRR-150A
硬度标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
可换算标尺	查表
初试验力	10Kg(98.0N)、3Kg(29.42N)
总试验力	60Kg(588N)、100Kg(980N)、150Kg(1471N)，15Kg(147.1N)、30Kg(294.2N)、45Kg(441.3N)；试验力误差±1.0%
分辨率	0.5HR
测量硬度范围	HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HR15N:70-91、HR30N:42-80、HR45N:20-70、HR15T:73-93、HR30T:43-82、HR45T:12-72
硬度值读取	表盘
加荷方式	手动
保荷时间	手动
试件测量空间	允许最大高度 170mm，允许最大深度 130mm；
尺寸和重量	机身：460*160*660mm（长*宽*高）；净重 85kg， 包装：625*430*900mm（长*宽*高）；毛重 95kg

执行标准	GB/T230.2、ASTM E18、ISO 6508、JJG112
标准配置	硬度计主机 1 台，洛氏金刚石压头 1 个，Φ 1.588mm 硬质合金球压头 1 个，标准硬度块 6 块，大平试台 1 个，中平试台 1 个，V 形试台 1 个，Φ 1.588mm 钢球 5 粒，防尘罩 1 只，附件箱 1 个，说明书、合格证、硬度换算表、保修卡各 1 份
选购件	标准硬度块，标准压头
产品型号	HRR-150A

