

手动洛氏硬度计性能稳定可靠，本机无需电源，是普及型的洛氏机。

主要功能和特点：

- 1、通过表盘指针直接读出硬度值，指针反应灵敏，所测结果高于国家标准；
- 2、壳体由特殊翻砂工艺一次成型铸造而成，结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作；纯白汽车烤漆档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；
- 3、我们具备自行研发设计，生产加工的能力，我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务。

主要用途和适用范围：

淬火钢，调质钢、退火钢，轴承钢，带钢，硬化薄钢板，硬质合金等。

技术参数：

产品型号	HR-150A
硬度标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR
可换算标尺	查表
初试验力	10Kg(98.0N)
总试验力	60Kg(588N)、100Kg(980N)、150Kg(1471N)；试验力误差±1.0%
分辨率	0.5HR
测量硬度范围	20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC
硬度值读取	表盘
加荷方式	手动
保荷时间	手动
试件测量空间	允许最大高度 170mm，允许最大深度 130mm；
尺寸和重量	机身：455*175*620mm（长*宽*高）；净重 85kg， 包装：625*430*900mm（长*宽*高）；毛重 95kg
执行标准	GB/T230.2、ASTM E18、ISO 6508、JJG112
标准配置	硬度计主机 1 台，洛氏金刚石压头 1 个，Φ1.588mm 硬质合金球压头 1 个，标准硬度块 3 块，大平试台 1 个，中平试台 1 个，V 形试台 1 个，Φ1.588mm 钢球 5 粒，防尘罩 1 只，附件箱 1 个，说明书、合格证、硬度换算表、保修卡各 1 份

选购件	标准硬度块，标准压头
-----	------------

